

GCL4 1195x295 48W

PŘISAZENÉ KANCELÁŘSKÉ SVÍTIDLO



NL-V4-1195x295-48W-xx-z

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Model-typ | NL-V4-1195x295-48W-xx-z |
| Napájecí napětí | 220 V - 240 V |
| Celkový příkon svítidla | 48 W |
| Frekvence | 50–60 Hz |
| Účinnost (PF) | 0,95 |
| Typ diod | AS-5630WxA2-C2C065-0101-YCx-LTH |
| Počet LED | 128ks |
| Úhel vyzařování | 120° |
| Rozměry | 1195 mm × 295 mm × 75 mm |
| Hmotnost | 4,7 kg |
| Krytí | IP20 |
| Teplota provozní (tc) | -20° C – +68° C |
| Teplota okolí (ta) | -20° C – +45° C |
| Životnost LED (L70) | 70 000 h |
| Index podání barev | Ra>80 |
| Barva svítidla | bílá |



VYROBENO V ČR

DALI

CLO

TOUCH
DIM



POUŽITÍ A PŘEDNOSTI SVÍTIDLA

Svítidlo je vhodné pro použití do minerálních podhledů a je typické pro kancelářské a komerční osvětlení. Svítidla GCL jsou k dispozici v provedení pro montáž do sádkartonu s označením PCL. Verze DALI umožňuje různé způsoby řízení.

| Obj. č. | Kód výrobku | Difuzor / Optika | CCT | Světelný tok svítidla |
|----------|--------------------------------|------------------|---|-----------------------|
| 52007-xx | NL-V4-1195x295-48W-xx-m | mléčný | xx ... | 6 910 lm |
| 52008-xx | NL-V4-1195x295-48W-xx-p | prizma | WD pro 5000K, WN pro 4000K, WW pro 3000K | 5 960 lm |
| 52002-xx | NL-V4-1195x295-48W-xx-w | bílý | | 5 960 lm |
| 52027-xx | NL-V4-1195x295-48W-xx-m-D DALI | mléčný | | 6 910 lm |
| 52028-xx | NL-V4-1195x295-48W-xx-p-D DALI | prizma | světelný tok svítidla je při 3000K o 10% nižší | 5 960 lm |
| 52022-xx | NL-V4-1195x295-48W-xx-w-D DALI | bílý | | 5 960 lm |